



Trek of drukkracht - Load cell, Model 615

- hoge nauwkeurigheid, robuust gebouwd
- eenvoudige montage, symetrische vorm
- draagvermogens van 50kg tot 1000kg
- kalibreren in Newtons ook mogelijk
- stalen uitvoering
- speciale coating, beschermingsklasse Ip65
- kabelwartel met trekontlasting
- 3 m kabel, 6 draads techniek
- ideaal voor de ombouw van mechanische wegers

Product info

Nauwkeurigheidsklasse		E	F	G
Schaaldelen	n (max)			
Minimale uitnutting	% v. Nom.			
Minimale verificatie eenheid	$V_{min}=E_{max}/.$			
Verzamelde fout	% v. Nom.	0,050	0,030	0,020
Kruip	% v.d Last	0,050	0,030	0,017
Temperatuureffect- Meetbereik	%/10K	0,030	0,014	0,012
- Nulpunt	%/10K	0,080	0,006	0,030
Gevoeligheid	mV/V		2	
Gevoeligheidstolerantie	%		+/- 10	
Ingangs impedantie	Ohm		415 +/-15	
Uitgangs impedantie	Ohm		350 +/-3	
Aanbevolen voedingsspanning	V		10	
Gecompenseerd temp. bereik	°C		-10 tot +40	
Toegestaan temperatuurbereik	°C		-30 tot +70	
Meetweg bij nominale belasting	mm		< 0,4	
Toegestane overbelasting	% v. Nom.		150	
Uiterste overbelasting	% v. Nom.		200	
Belasting bij breuk	% v. Nom.		300	
Kabel lengte	m		3	
Materiaal			Staal	
Beschermingsklasse			IP65	
Draagvermogens (Nominaal)	kg	50, 100, 200, 300, 500, 750, 1000		

Afmetingen

